

Samstagern, 04.05.2017

Schweizerische Südostbahn AG
Geschäftsbereich Verkehr
Flottenmanagement
V-FM

Stationsstrasse 52
CH-8833 Samstagern

Katalog Schienenfahrzeuge SOB

**Übersicht der Fahrzeuge, die zum Verkauf ausgeschrieben sind
(Personenwagen sind nicht RIC fähig)**

Quelle: Datenbank SOB Flottenmanager

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp****ELok****Bezeichnung****Re 446**

Rollingstockregister

91 85 4 446 015-0

Design

Verkehrshaus



BAV ID Nummer

50260 | 127732 |

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0577

Baujahr

1982

Anschaffungsjahr

1995

Bemerkungen

BBC Antrieb "Spitzname Container" // 1995 von SBB übernommen;
 Führerstände nicht klimatisiert;
 Letzte DG-Revision: 07.09.16
 Anfahrzugkraft: 300 kN; Stundenleistung am Radumfang bei 85 km/h: 4960 kW

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

01.05.2017 12:00:00

3'721'037

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

15.8

Drehzapfenabstand

7.9

grösster Radabstand

10.8

Radabstand DG

2.9

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

80

Streckenklasse

C2

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-GR

el. Bremsart

Widerstand

hydr. Bremse

Handbremstyp

Handbremse

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Klotzbremse

Sohlenmaterial

GG

Anz. Hemmschuhe

8

Bremsdaten:

Leergewicht_t

84

Bruttogewicht_t

84

R-Bremsgewicht_t

95

P-Bremsgewicht_t

68

G-Bremsgewicht_t

68

Handbremsgewicht_t

28

Festhaltekraft_kN

61

Bremsgewicht R+Mg_t

Bremsgewicht geschleppt

68

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

13 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Transportkapazitäten:

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Sicherheitseinrichtungen:

- Sicherheitssteuerung
- SIFA
- Integra
- ZUB121 ETM-M
- ZUB262ct
- ETM S
- ETCS Baseline 3.X
- Notbremsanforderung

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp** ELok**Bezeichnung** Re 446

Rollingstockregister 91 85 4 446 016-8

Design SOB Jubilok



BAV ID Nummer 50261 | 127733 |

Betriebsbewilligung ZR42BB2013-11-0577

Baujahr 1982

Anschaffungsjahr 1995

Bemerkungen

BBC Antrieb "Spitzname Container" // 1995 von SBB übernommen;
 Führerstände nicht klimatisiert;
 Letzte DG-Revision: 29.08.14 -> April 2017
 Anfahrzugkraft: 300 kN; Stundenleistung am Radumfang bei 85 km/h: 4960 kW

aktueller Status Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom: 26.01.2017 07:52:00 3'799'403

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer 15.8 Drehzapfenabstand 7.9 grösster Radabstand 10.8 Radabstand DG 2.9

Minimalster befahrbarer Kurvenradius 80 Streckenklasse C2

Bremsausrüstung:

Luftbremse O-GR

el. Bremsart Widerstand

hydr. Bremse

Handbremstyp Handbremse

Anz. Achsen Festhaltebr 2

Bremsystem Klotzbremse

Sohlenmaterial GG

Anz. Hemmschuhe 8

Bremsdaten:

Leergewicht_t 84

Bruttogewicht_t 84

R-Bremsgewicht_t 95

P-Bremsgewicht_t 68

G-Bremsgewicht_t 68

Handbremsgewicht_t 28

Festhaltekraft_kN 61

Bremsgewicht R+Mg_t

Bremsgewicht geschleppt 68

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung 13 pol.

VST - Ausrüstung IIIId

Transportkapazitäten:

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp** ELok**Bezeichnung** Re 446

Rollingstockregister 91 85 4 446 017-6

Design Fernweh



BAV ID Nummer 50262|127734|

Betriebsbewilligung ZR42BB2014-12-0481

Baujahr 1982

Anschaffungsjahr 1995

Bemerkungen

SLM Antrieb "Spitzname Container" // 1995 von SBB übernommen;
 Führerstände nicht klimatisiert;
 Letzte DG-Revision: 23.12.14 -> April 2018
 Anfahrzugkraft: 300 kN; Stundenleistung am Radumfang bei 85 km/h: 4960 kW

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom: 01.05.2017 12:00:00

4'098'069

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer 15.8 Drehzapfenabstand 7.9 grösster Radabstand 10.8 Radabstand DG 2.9

Minimalster befahrbarer Kurvenradius 80 Streckenklasse C2

Bremsausrüstung:

Luftbremse O-GR

el. Bremsart Widerstand

hydr. Bremse

Handbremstyp Handbremse

Anz. Achsen Festhaltebr 2

Bremsystem Klotzbremse

Sohlenmaterial GG

Anz. Hemmschuhe 8

Bremsdaten:

Leergewicht_t 84

Bruttogewicht_t 84

R-Bremsgewicht_t 95

P-Bremsgewicht_t 68

G-Bremsgewicht_t 68

Handbremsgewicht_t 28

Festhaltekraft_kN 61

Bremsgewicht R+Mg_t

Bremsgewicht geschleppt 68

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung 13 pol.

VST - Ausrüstung IIIId

Transportkapazitäten:

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp** ELok**Bezeichnung** Re 446

Rollingstockregister 91 85 4 446 018-4

Design Akademie



BAV ID Nummer 50263|127735|

Betriebsbewilligung ZR42BB2013-11-0577

Baujahr 1982

Anschaffungsjahr 1995

Bemerkungen

SLM Antrieb "Spitzname Container" // 1995 von SBB übernommen;
 Führerstände nicht klimatisiert;
 Letzte DG-Revision: 11.09.15 -> Juli 2018
 Anfahrzugkraft: 300 kN; Stundenleistung am Radumfang bei 85 km/h: 4960 kW

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom: 04.04.2017 17:00:00

3'949'929

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer 15.8 Drehzapfenabstand 7.9 grösster Radabstand 10.8 Radabstand DG 2.9

Minimalster befahrbarer Kurvenradius 80 Streckenklasse C2

Bremsausrüstung:

Luftbremse O-GR

el. Bremsart Widerstand

hydr. Bremse

Handbremstyp Handbremse

Anz. Achsen Festhaltebr 2

Bremsystem Klotzbremse

Sohlenmaterial GG

Anz. Hemmschuhe 8

Bremsdaten:

Leergewicht_t 84

Bruttogewicht_t 84

R-Bremsgewicht_t 95

P-Bremsgewicht_t 68

G-Bremsgewicht_t 68

Handbremsgewicht_t 28

Festhaltekraft_kN 61

Bremsgewicht R+Mg_t

Bremsgewicht geschleppt 68

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung 13 pol.

VST - Ausrüstung IIIId

Transportkapazitäten:

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp** ELok**Bezeichnung** Re 456

Rollingstockregister 91 85 4 456 091-8

Design VAE Zwilling



BAV ID Nummer 50300|127736|

Betriebsbewilligung ZR42BB2013-11-0578

Baujahr 1987

Anschaffungsjahr 1987

Bemerkungen

Ehemals Romanshorn;
 Führerstände nicht klimatisiert;
 Letzte DG-Revision: 20.03.15 -> Dez 2018
 Anfahrzugkraft: 240 kN; Stundenleistung am Radumfang: 3200 kW

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom: 15.04.2017 23:30:00

4'187'928

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer 16.6 Drehzapfenabstand 9 grösster Radabstand 11.7 Radabstand DG 2.7

Minimalster befahrbarer Kurvenradius 150 Streckenklasse B1

Bremsausrüstung:

Luftbremse O-GR

el. Bremsart Rekuperation

hydr. Bremse

Handbremstyp Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr 4

Bremsystem Klotzbremse

Sohlenmaterial GG

Anz. Hemmschuhe 8

Bremsdaten:

Leergewicht_t 71

Bruttogewicht_t 71

R-Bremsgewicht_t 85

P-Bremsgewicht_t 68

G-Bremsgewicht_t 62

Handbremsgewicht_t 40

Festhaltekraft_kN 58

Bremsgewicht R+Mg_t

Bremsgewicht geschleppt 68

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung 18 pol.

VST - Ausrüstung IIIU

Transportkapazitäten:

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp** ELok**Bezeichnung** Re 456

Rollingstockregister 91 85 4 456 092-6

Design Siemens



BAV ID Nummer 50301 | 127737 |

Betriebsbewilligung ZR42BB2013-11-0578

Baujahr 1987

Anschaffungsjahr 1987

Bemerkungen

Ehemals Wittenbach;
 Führerstände nicht klimatisiert;
 Letzte DG-Revision: 13.11.13 -> Sept 2018
 Anfahrzugkraft: 240 kN; Stundenleistung am Radumfang: 3200 kW

aktueller Status Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom: 29.04.2017 23:45:00 3'992'632

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer 16.6 Drehzapfenabstand 9 grösster Radabstand 11.7 Radabstand DG 2.7

Minimalster befahrbarer Kurvenradius 150 Streckenklasse B1

Bremsausrüstung:

Luftbremse O-GR

el. Bremsart Rekuperation

hydr. Bremse

Handbremstyp Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr 4

Bremsystem Klotzbremse

Sohlenmaterial GG

Anz. Hemmschuhe 8

Bremsdaten:

Leergewicht_t 71

Bruttogewicht_t 71

R-Bremsgewicht_t 85

P-Bremsgewicht_t 68

G-Bremsgewicht_t 62

Handbremsgewicht_t 40

Festhaltekraft_kN 58

Bremsgewicht R+Mg_t

Bremsgewicht geschleppt 68

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung 18 pol.

VST - Ausrüstung IIIU

Transportkapazitäten:

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp** ELok**Bezeichnung** Re 456

Rollingstockregister 91 85 4 456 093-4

Design Rhomberg/Sersa



BAV ID Nummer 50302|127738|

Betriebsbewilligung ZR42BB2013-11-0578

Baujahr 1987

Anschaffungsjahr 1987

Bemerkungen

Ehemals St Gallen;
 Führerstände nicht klimatisiert;
 Letzte DG-Revision: 30.10.15
 Anfahrzugkraft: 240 kN; Stundenleistung am Radumfang: 3200 kW

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom: 27.04.2017 12:00:00

4'279'429

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer 16.6 Drehzapfenabstand 9 grösster Radabstand 11.7 Radabstand DG 2.7

Minimalster befahrbarer Kurvenradius 150 Streckenklasse B1

Bremsausrüstung:

Luftbremse O-GR

el. Bremsart Rekuperation

hydr. Bremse

Handbremstyp Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr 4

Bremsystem Klotzbremse

Sohlenmaterial GG

Anz. Hemmschuhe 8

Bremsdaten:

Leergewicht_t 71

Bruttogewicht_t 71

R-Bremsgewicht_t 85

P-Bremsgewicht_t 68

G-Bremsgewicht_t 62

Handbremsgewicht_t 40

Festhaltekraft_kN 58

Bremsgewicht R+Mg_t

Bremsgewicht geschleppt 68

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung 18 pol.

VST - Ausrüstung IIIU

Transportkapazitäten:

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp** ELok**Bezeichnung** Re 456

Rollingstockregister 91 85 4 456 094-2

Design Vögele



BAV ID Nummer 50303|127739|

Betriebsbewilligung ZR42BB2013-11-0578

Baujahr 1987

Anschaffungsjahr 1987

Bemerkungen

Ehemals Herisau;
 Führerstände nicht klimatisiert;
 Letzte DG-Revision: 01.03.16
 Anfahrzugkraft: 240 kN; Stundenleistung am Radumfang: 3200 kW

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom: 01.05.2017 23:45:00

4'116'523

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer 16.6 Drehzapfenabstand 9 grösster Radabstand 11.7 Radabstand DG 2.7

Minimalster befahrbarer Kurvenradius 150 Streckenklasse B1

Bremsausrüstung:

Luftbremse O-GR

el. Bremsart Rekuperation

hydr. Bremse

Handbremstyp Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr 4

Bremsystem Klotzbremse

Sohlenmaterial GG

Anz. Hemmschuhe 8

Bremsdaten:

Leergewicht_t 71

Bruttogewicht_t 71

R-Bremsgewicht_t 85

P-Bremsgewicht_t 68

G-Bremsgewicht_t 62

Handbremsgewicht_t 40

Festhaltekraft_kN 58

Bremsgewicht R+Mg_t

Bremsgewicht geschleppt 68

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung 18 pol.

VST - Ausrüstung IIIU

Transportkapazitäten:

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp** ELok**Bezeichnung** Re 456

Rollingstockregister 91 85 4 456 095-9

Design 100 Jubi Uz/RH



BAV ID Nummer 50304|127740|

Betriebsbewilligung ZR42BB2013-11-0578

Baujahr 1988

Anschaffungsjahr 1988

Bemerkungen

Ehemals Degersheim;
 Führerstände nicht klimatisiert;
 Letzte DG-Revision: 20.09.13 -> Sept 2017
 Anfahrzugkraft: 240 kN; Stundenleistung am Radumfang: 3200 kW

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom: 04.03.2017 23:45:00

4'307'427

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer 16.6 Drehzapfenabstand 9 grösster Radabstand 11.7 Radabstand DG 2.7

Minimalster befahrbarer Kurvenradius 150 Streckenklasse B1

Bremsausrüstung:

Luftbremse O-GR

el. Bremsart Rekuperation

hydr. Bremse

Handbremstyp Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr 4

Bremsystem Klotzbremse

Sohlenmaterial GG

Anz. Hemmschuhe 8

Bremsdaten:

Leergewicht_t 71

Bruttogewicht_t 71

R-Bremsgewicht_t 85

P-Bremsgewicht_t 68

G-Bremsgewicht_t 62

Handbremsgewicht_t 40

Festhaltekraft_kN 58

Bremsgewicht R+Mg_t

Bremsgewicht geschleppt 68

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung 18 pol.

VST - Ausrüstung IIIU

Transportkapazitäten:

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp** ELok**Bezeichnung** Re 456

Rollingstockregister 91 85 4 456 096-7

Design VAE Zwilling



BAV ID Nummer 50305 | 127741 |

Betriebsbewilligung ZR42BB2013-11-0578

Baujahr 1988

Anschaffungsjahr 1988

Bemerkungen

Ehemals Wattwil;
 Führerstände nicht klimatisiert;
 Letzte DG-Revision: Juni 2017
 Anfahrzugkraft: 240 kN; Stundenleistung am Radumfang: 3200 kW

aktueller Status Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom: 04.04.2017 09:56:00 3'818'780

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer 16.6 Drehzapfenabstand 9 grösster Radabstand 11.7 Radabstand DG 2.7

Minimalster befahrbarer Kurvenradius 150 Streckenklasse B1

Bremsausrüstung:

Luftbremse O-GR

el. Bremsart Rekuperation

hydr. Bremse

Handbremstyp Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr 4

Bremsystem Klotzbremse

Sohlenmaterial GG

Anz. Hemmschuhe 8

Bremsdaten:

Leergewicht_t 71

Bruttogewicht_t 71

R-Bremsgewicht_t 85

P-Bremsgewicht_t 68

G-Bremsgewicht_t 62

Handbremsgewicht_t 40

Festhaltekraft_kN 58

Bremsgewicht R+Mg_t

Bremsgewicht geschleppt 68

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung 18 pol.

VST - Ausrüstung IIIU

Transportkapazitäten:

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

A Revvivo

Rollingstockregister

50 85 18-35 711-8

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

50180|121917|

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0580

Baujahr

1997

Anschaffungsjahr

1997

Bemerkungen

Revvivo klimatisiert; Vacuumtoilette
 Letzte DG-Revision: 16.11.12

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

27.04.2017 16:30:00

4'102'335

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

51

Anz. Sitze 2. Klasse

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

A Revvivo

Rollingstockregister

50 85 18-35 712-6

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

50181 | 121918 |

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0580

Baujahr

1997

Anschaffungsjahr

1997

Bemerkungen

Revvivo klimatisiert; Vacuumtoilette
 Letzte DG-Revision: 03.02.12

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

17.02.2017 23:15:00

4'071'996

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

51

Anz. Sitze 2. Klasse

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

A Revvivo

Rollingstockregister

50 85 18-35 713-4

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

50182|121919|

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0580

Baujahr

1997

Anschaffungsjahr

1997

Bemerkungen

Revvivo klimatisiert; Vacuumtoilette
 Letzte DG-Revision: 07.09.12

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

20.04.2017 17:00:00

3'933'697

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

51

Anz. Sitze 2. Klasse

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

A Revvivo

Rollingstockregister

50 85 18-35 714-2

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

50183 | 121920 |

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0580

Baujahr

1999

Anschaffungsjahr

1999

Bemerkungen

Revvivo klimatisiert; Vacuumtoilette
 Letzte DG-Revision: 15.03.13

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

15.03.2017 23:45:00

3'474'705

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

51

Anz. Sitze 2. Klasse

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

A Revvivo

Rollingstockregister

50 85 18-35 715-9

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

50184 | 121921 |

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0580

Baujahr

1999

Anschaffungsjahr

1999

Bemerkungen

Revvivo klimatisiert; Vacuumtoilette
 Letzte DG-Revision: 16.05.12

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

29.04.2017 23:45:00

3'770'215

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

51

Anz. Sitze 2. Klasse

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

A Revvivo

Rollingstockregister

50 85 18-35 716-7

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

43219|148983|

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0580

Baujahr

2000

Anschaffungsjahr

2013

Bemerkungen

Revvivo ex. SBB; klimatisiert; Vacuumtoilette
Mit Beduftungsgerät ausgerüstet;
Letzte DG-Revision: 01.06.13

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

26.02.2017 23:45:00

3'962'716

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

51

Anz. Sitze 2. Klasse

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

A Revvivo

Rollingstockregister

50 85 18-35 717-5

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

43220|148984|

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0580

Baujahr

2000

Anschaffungsjahr

2013

Bemerkungen

Revvivo ex. SBB klimatisiert; Vacuumtoilette
 Letzte DG-Revision: 13.12.13

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

24.04.2017 17:00:00

3'753'005

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Transportkapazitäten:

Anz. Sitze 1. Klasse

51

Anz. Sitze 2. Klasse

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

A Revvivo

Rollingstockregister

50 85 18-35 718-3

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

43221 | 148969 |

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0580

Baujahr

2000

Anschaffungsjahr

2013

Bemerkungen

Revvivo ex. SBB klimatisiert; Vacuumtoilette
 Letzte DG-Revision: 12.06.15

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

13.02.2017 23:45:00

3'596'513

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

51

Anz. Sitze 2. Klasse

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp** Personenwagen**Bezeichnung** B Doublette

Rollingstockregister 50 85 29-35 781-8

Design VAE2013



BAV ID Nummer 50226|121963|

Betriebsbewilligung ZR42BB2013-11-0585

Baujahr 1991

Anschaffungsjahr 1991

Bemerkungen

NPZ OST Doublette (Artspezifische Puffer und Zughakestellung innerhalb Paar)
 el: ABB // SWA = Schindler Wagon Altenrhein
 nicht klimatisiert; Plumpsklo
 Letzte DG-Revision: 14.02.15

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom: 26.04.2017 23:45:00

2'931'503

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer 25.3 Drehzapfenabstand 18.3 grösster Radabstand 20.8 Radabstand DG 2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius 90 Streckenklasse A

Bremsausrüstung:

Luftbremse O-R-A-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp Handbremse

Anz. Achsen Festhaltebr 1

Bremsystem Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t 39

Bruttogewicht_t 42

R-Bremsgewicht_t 53

P-Bremsgewicht_t 53

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t 10

Festhaltekraft_kN 25

Bremsgewicht R+Mg_t 84

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung 18 pol.

VST - Ausrüstung IIIId

Transportkapazitäten:

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse 72

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp** Personenwagen**Bezeichnung** B Doublette

Rollingstockregister 50 85 29-35 782-6

Design VAE2013



BAV ID Nummer 50227 | 121964 |

Betriebsbewilligung ZR42BB2013-11-0585

Baujahr 1991

Anschaffungsjahr 1991

Bemerkungen

NPZ OST Doublette (Artspezifische Puffer und Zughakestellung innerhalb Paar)
 el: ABB // SWA = Schindler Wagon Altenrhein
 nicht klimatisiert, Plumpsklo
 Letzte DG-Revision: 14.02.15

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom: 03.03.2017 10:40:00

2'958'877

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer 25.3 Drehzapfenabstand 18.3 grösster Radabstand 20.8 Radabstand DG 2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius 90 Streckenklasse A

Bremsausrüstung:

Luftbremse O-R-A-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp Handbremse

Anz. Achsen Festhaltebr 1

Bremsystem Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t 39

Bruttogewicht_t 42

R-Bremsgewicht_t 53

P-Bremsgewicht_t 53

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t 10

Festhaltekraft_kN 25

Bremsgewicht R+Mg_t 84

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung 18 pol.

VST - Ausrüstung IIIId

Transportkapazitäten:

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse 72

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp****Personenwagen****Bezeichnung****B Doublette**

Rollingstockregister

50 85 29-35 783-4

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

50228|121965|

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0585

Baujahr

1991

Anschaffungsjahr

1991

Bemerkungen

NPZ OST Doublette (Artspezifische Puffer und Zughakestellung innerhalb Paar)
 el: ABB // SWA = Schindler Wagon Altenrhein
 nicht klimatisiert; Plumpsklo
 Letzte DG-Revision: 30.04.10 -> August 17

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

27.04.2017 22:00:00

2'930'325

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

25.3

Drehzapfenabstand

18.3

grösster Radabstand

20.8

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-A-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Handbremse

Anz. Achsen Festhaltebr

1

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

39

Bruttogewicht_t

42

R-Bremsgewicht_t

53

P-Bremsgewicht_t

53

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

84

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

72

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp** Personenwagen**Bezeichnung** B Doublette

Rollingstockregister 50 85 29-35 784-2

Design VAE2013



BAV ID Nummer 50229|121966|

Betriebsbewilligung ZR42BB2013-11-0585

Baujahr 1991

Anschaffungsjahr 1991

Bemerkungen

NPZ OST Doublette (Artspezifische Puffer und Zughakestellung innerhalb Paar)
 el: ABB // SWA = Schindler Wagon Altenrhein
 nicht klimatisiert; Plumpsklo
 Letzte DG-Revision: 30.04.10 -> August 17

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom: 23.04.2017 11:00:00

3'059'586

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer 25.3 Drehzapfenabstand 18.3 grösster Radabstand 20.8 Radabstand DG 2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius 90 Streckenklasse A

Bremsausrüstung:

Luftbremse O-R-A-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp Handbremse

Anz. Achsen Festhaltebr 1

Bremsystem Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t 39

Bruttogewicht_t 42

R-Bremsgewicht_t 53

P-Bremsgewicht_t 53

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t 10

Festhaltekraft_kN 25

Bremsgewicht R+Mg_t 84

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung 18 pol.

VST - Ausrüstung IIIId

Transportkapazitäten:

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse 72

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp** Personenwagen**Bezeichnung** B Doublette

Rollingstockregister 50 85 29-35 785-9

Design VAE2013



BAV ID Nummer 50230|121967|

Betriebsbewilligung ZR42BB2013-11-0585

Baujahr 1991

Anschaffungsjahr 1991

Bemerkungen

NPZ OST Doublette (Artspezifische Puffer und Zughakestellung innerhalb Paar)
 el: ABB // SWA = Schindler Wagon Altenrhein; nicht klimatisiert; Plumpsklo
 Letzte DG-Revision: 11.05.12
 alte Nummer: 50 48 29 35 385-4

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom: 28.04.2017 23:45:00

3'107'250

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer 25.3 Drehzapfenabstand 18.3 grösster Radabstand 20.8 Radabstand DG 2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius 90 Streckenklasse A

Bremsausrüstung:

Luftbremse O-R-A-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp Handbremse

Anz. Achsen Festhaltebr 1

Bremsystem Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t 39

Bruttogewicht_t 42

R-Bremsgewicht_t 53

P-Bremsgewicht_t 53

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t 10

Festhaltekraft_kN 25

Bremsgewicht R+Mg_t 84

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung 18 pol.

VST - Ausrüstung IIIId

Transportkapazitäten:

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse 72

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp****Personenwagen****Bezeichnung****B Doublette**

Rollingstockregister

50 85 29-35 786-7

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

50231 | 121968 |

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0585

Baujahr

1991

Anschaffungsjahr

1991

Bemerkungen

NPZ OST Doublette (Artspezifische Puffer und Zughakestellung innerhalb Paar)
 el: ABB // SWA = Schindler Wagon Altenrhein; nicht klimatisiert, Plumpsklo
 Letzte DG-Revision: 11.05.12
 alte Nummer: 50 48 29 35 386-2

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

28.04.2017 23:45:00

2'729'296

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

25.3

Drehzapfenabstand

18.3

grösster Radabstand

20.8

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-A-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Handbremse

Anz. Achsen Festhaltebr

1

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

39

Bruttogewicht_t

42

R-Bremsgewicht_t

53

P-Bremsgewicht_t

53

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

84

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

72

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp** Personenwagen**Bezeichnung** B EW I

Rollingstockregister 50 85 20-35 753-6

Design VAE2013



BAV ID Nummer 50207 | 121944 |

Betriebsbewilligung ZR42BB2013-11-0583

Baujahr 1967

Anschaffungsjahr 1967

Bemerkungen
 EW1; Verstärkung VAE
 nicht klimatisiert; Plumpsklo
 Letzte DG-Revision: 06.12.13

aktueller Status Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom: 03.02.2017 23:45:00 1'304'000

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer 23.7 Drehzapfenabstand 17.6 grösster Radabstand 20.3 Radabstand DG 2.7

Minimalster befahrbarer Kurvenradius 90 Streckenklasse A

Bremsausrüstung:

Luftbremse O-R (SOB)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp Handbremse

Anz. Achsen Festhaltebr 2

Bremsystem Klotzbremse

Sohlenmaterial GG

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t 32

Bruttogewicht_t 36

R-Bremsgewicht_t 45

P-Bremsgewicht_t 30

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t 15

Festhaltekraft_kN 26

Bremsgewicht R+Mg_t

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung 13 pol.

VST - Ausrüstung IIIId

Transportkapazitäten:

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse 80

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

B EW I

Rollingstockregister

50 85 20-35 754-4

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

50208|121945|

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0583

Baujahr

1967

Anschaffungsjahr

1967

Bemerkungen

EW1; Verstärkung VAE
 nicht klimatisiert; Plumpsklo
 Letzte DG-Revision: 02.07.10

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

03.02.2017 23:45:00

2'487'000

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

17.6

grösster Radabstand

20.3

Radabstand DG

2.7

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R (SOB)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Handbremse

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Klotzbremse

Sohlenmaterial

GG

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

32

Bruttogewicht_t

36

R-Bremsgewicht_t

45

P-Bremsgewicht_t

30

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

15

Festhaltekraft_kN

26

Bremsgewicht R+Mg_t

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

13 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

80

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp** Personenwagen**Bezeichnung** B EW I

Rollingstockregister 50 85 20-35 767-6

Design VAE2013



BAV ID Nummer 50218|121955|

Betriebsbewilligung ZR42BB2013-11-0583

Baujahr 1968

Anschaffungsjahr 1968

Bemerkungen
 EW1; Verstärkung VAE
 nicht klimatisiert; Plumpsklo
 Letzte DG-Revision: 22.11.13

aktueller Status Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom: 15.03.2017 09:00:00 2'187'000

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer 23.7 Drehzapfenabstand 17.6 grösster Radabstand 20.3 Radabstand DG 2.7

Minimalster befahrbarer Kurvenradius 90 Streckenklasse A

Bremsausrüstung:

Luftbremse O-R (SOB)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp Handbremse

Anz. Achsen Festhaltebr 2

Bremsystem Klotzbremse

Sohlenmaterial GG

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t 32

Bruttogewicht_t 36

R-Bremsgewicht_t 45

P-Bremsgewicht_t 30

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t 15

Festhaltekraft_kN 26

Bremsgewicht R+Mg_t

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung 13 pol.

VST - Ausrüstung IIIId

Transportkapazitäten:

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse 80

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

B Revvivo

Rollingstockregister

50 85 20-35 721-3

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

50189|121926|

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0582

Baujahr

2000

Anschaffungsjahr

2000

Bemerkungen

Revvivo klimatisiert; Vacuumtoilette
 Letzte DG-Revision: 25.02.16

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

28.03.2017 23:45:00

3'993'231

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

78

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

B Revvivo

Rollingstockregister

50 85 20-35 722-1

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

50190|121927|

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0582

Baujahr

2000

Anschaffungsjahr

2000

Bemerkungen

Revvivo klimatisiert; Vacuumtoilette
 Letzte DG-Revision: 26.08.13

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

14.03.2017 12:00:00

3'780'640

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

78

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

B Revvivo

Rollingstockregister

50 85 20-35 723-9

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

50191 | 121928 |

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0582

Baujahr

1997

Anschaffungsjahr

1997

Bemerkungen

Revvivo klimatisiert; Vacuumtoilette
 Letzte DG-Revision: 14.12.12

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

27.01.2017 17:00:00

3'941'084

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Transportkapazitäten:

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

78

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Sicherheitseinrichtungen:

- Sicherheitssteuerung
- SIFA
- Integra
- ZUB121 ETM-M
- ZUB262ct
- ETM S
- ETCS Baseline 3.X
- Notbremsanforderung

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

B Revvivo

Rollingstockregister

50 85 20-35 724-7

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

50192 | 121929 |

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0582

Baujahr

1997

Anschaffungsjahr

1997

Bemerkungen

Revvivo klimatisiert; Vacuumtoilette
 Letzte DG-Revision: 13.07.12

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

01.05.2017 23:45:00

4'028'550

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

78

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp****Personenwagen****Bezeichnung****B Revvivo**

Rollingstockregister

50 85 20-35 725-4

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

50193 | 121930 |

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0582

Baujahr

1997

Anschaffungsjahr

1997

Bemerkungen

Revvivo klimatisiert; Vacuumtoilette
 Letzte DG-Revision: 02.03.12

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

28.02.2017 23:45:00

3'879'782

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

78

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

B Revvivo

Rollingstockregister

50 85 20-35 726-2

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

50194 | 121931 |

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0582

Baujahr

1997

Anschaffungsjahr

1997

Bemerkungen

Revvivo klimatisiert; Vacuumtoilette
 Letzte DG-Revision: 03.08.15

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

24.04.2017 13:30:00

3'926'753

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

78

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

B Revvivo

Rollingstockregister

50 85 20-35 727-0

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

50195 | 121932 |

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0582

Baujahr

2000

Anschaffungsjahr

2000

Bemerkungen

Revvivo klimatisiert; Vacuumtoilette
 Letzte DG-Revision: 31.10.14

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

15.02.2017 23:45:00

3'880'715

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

78

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

B Revvivo

Rollingstockregister

50 85 20-35 728-8

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

50196|121933|

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0582

Baujahr

2000

Anschaffungsjahr

2000

Bemerkungen

Revvivo klimatisiert; Vacuumtoilette
 Letzte DG-Revision: 30.10.15

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

07.03.2017 23:45:00

3'894'755

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

78

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

B Revvivo

Rollingstockregister

50 85 20-35 729-6

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

43222 | 148985 |

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0582

Baujahr

2000

Anschaffungsjahr

2013

Bemerkungen

Revvivo ex. SBB klimatisiert; Vacuumtoilette
 Letzte DG-Revision: 08.04.16

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

24.04.2017 23:45:00

3'809'968

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Transportkapazitäten:

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

78

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

B Revvivo

Rollingstockregister

50 85 20-35 730-4

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

43223|148986|

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0582

Baujahr

2000

Anschaffungsjahr

2013

Bemerkungen

Revvivo ex. SBB klimatisiert; Vacuumtoilette
 Letzte DG-Revision: 31.05.16

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

21.04.2017 15:40:00

3'820'370

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

78

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

B Revvivo

Rollingstockregister

50 85 20-35 731-2

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

43224 | 148987 |

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0582

Baujahr

2000

Anschaffungsjahr

2013

Bemerkungen

Revvivo ex. SBB klimatisiert; Vacuumtoilette
 Letzte DG-Revision: 08.07.16

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

18.03.2017 22:00:00

3'641'779

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

78

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

B Revvivo

Rollingstockregister

50 85 20-35 732-0

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

43225|148988|

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0582

Baujahr

2000

Anschaffungsjahr

2013

Bemerkungen

Revvivo ex. SBB klimatisiert; Vacuumtoilette
 Letzte DG-Revision: 24.12.14

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

09.01.2017 23:45:00

3'622'616

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

78

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp** Personenwagen**Bezeichnung** B Revvivo

Rollingstockregister 50 85 20-35 733-8

Design VAE2013



BAV ID Nummer 43226|148989|

Betriebsbewilligung ZR42BB2013-11-0582

Baujahr 2000

Anschaffungsjahr 2013

Bemerkungen
 Revvivo ex. SBB klimatisiert; Vacuumtoilette
 Letzte DG-Revision: 14.10.13

aktueller Status Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom: 20.01.2017 23:45:00 3'923'123

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer 23.7 Drehzapfenabstand 18.04 grösster Radabstand 20.54 Radabstand DG 2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius 90 Streckenklasse A

Bremsausrüstung:

Luftbremse O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr 2

Bremsystem Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t 38

Bruttogewicht_t 41

R-Bremsgewicht_t 56

P-Bremsgewicht_t 56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t 10

Festhaltekraft_kN 25

Bremsgewicht R+Mg_t 70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung 18 pol.

VST - Ausrüstung IIIId

Transportkapazitäten:

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse 78

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

B Revvivo

Rollingstockregister

50 85 20-35 734-6

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

43227|148990|

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0582

Baujahr

2000

Anschaffungsjahr

2013

Bemerkungen

Revvivo ex. SBB klimatisiert; Vacuumtoilette
 Letzte DG-Revision: 05.12.14

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

03.04.2017 23:45:00

3'947'417

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

78

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp****Personenwagen****Bezeichnung****B Revvivo**

Rollingstockregister

50 85 20-35 735-3

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

50203 | 121940 |

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0584

Baujahr

1998

Anschaffungsjahr

1998

Bemerkungen

ex. Rigi (Revvivo); klimatisiert; Vacuumtoilette; keine Mg-Bremse!
 Mit Beduftungsgerät ausgerüstet
 Letzte DG-Revision: 17.04.15

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

16.02.2017 23:45:00

3'076'845

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

36

Bruttogewicht_t

40

R-Bremsgewicht_t

52

P-Bremsgewicht_t

52

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

21

Bremsgewicht R+Mg_t

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Transportkapazitäten:

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

78

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

B Revvivo

Rollingstockregister

50 85 20-35 736-1

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

50204 | 121941 |

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0584

Baujahr

1998

Anschaffungsjahr

1998

Bemerkungen

ex. Rigi (Revvivo) klimatisiert; Vacuumtoilette; keine Mg-Bremse!
 Letzte DG-Revision: 03.10.14

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

03.04.2017 23:45:00

2'887'150

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

36

Bruttogewicht_t

40

R-Bremsgewicht_t

52

P-Bremsgewicht_t

52

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

21

Bremsgewicht R+Mg_t

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

78

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

BR

Rollingstockregister

50 85 85-35 741-3

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

50252 | 121989 |

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0586

Baujahr

1997

Anschaffungsjahr

1997

Bemerkungen

Revvivo Bistrowagen klimatisiert; Vacuumtoilette; UIC-Sprechstelle
 Letzte DG-Revision: 24.05.13

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

25.04.2017 23:45:00

4'213'692

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

51

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

BR

Rollingstockregister

50 85 85-35 742-1

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

50253 | 121990 |

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0586

Baujahr

1997

Anschaffungsjahr

1997

Bemerkungen

Revvivo Bistrowagen klimatisiert; Vacuumtoilette; UIC-Sprechstelle
 Letzte DG-Revision: 29.06.12

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

21.04.2017 15:36:00

4'049'793

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

51

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

BR

Rollingstockregister

50 85 85-35 743-9

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

43228|148991|

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0586

Baujahr

1997

Anschaffungsjahr

2013

Bemerkungen

Revvivo ex. SBB; Bistrowagen klimatisiert; Vacuumtoilette; UIC-Sprechstelle
 Letzte DG-Revision: 11.11.13

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

16.04.2017 21:30:00

4'270'593

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

51

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

BR

Rollingstockregister

50 85 85-35 744-7

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

51955|148971|

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0586

Baujahr

1997

Anschaffungsjahr

2013

Bemerkungen

Revvivo ex. SBB; Bistrowagen klimatisiert; Vacuumtoilette; UIC-Sprechstelle
 Letzte DG-Revision: 15.07.13

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

23.04.2017 23:45:00

3'563'951

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

51

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

BR

Rollingstockregister

50 85 85-35 745-4

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

50256 | 121993 |

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0586

Baujahr

1997

Anschaffungsjahr

1997

Bemerkungen

Revvivo Bistrowagen klimatisiert; Vacuumtoilette; UIC-Sprechstelle
 Letzte DG-Revision: 17.09.12

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom: 19.04.2017 23:55:00

4'237'591

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

51

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

BR

Rollingstockregister

50 85 85-35 746-2

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

50257 | 121994 |

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0586

Baujahr

1997

Anschaffungsjahr

1997

Bemerkungen

Revvivo Bistrowagen klimatisiert; Vacuumtoilette; UIC-Sprechstelle
 Letzte DG-Revision: 16.11.12

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

25.02.2017 23:45:00

4'268'033

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

51

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t

Geschäftsbereich**Verkehr****Fahrzeugtyp**

Personenwagen

Bezeichnung

BR

Rollingstockregister

50 85 85-35 747-0

Design

VAE2013



BAV ID Nummer

50258 | 121995 |

Betriebsbewilligung

ZR42BB2013-11-0586

Baujahr

1997

Anschaffungsjahr

1997

Bemerkungen

Revvivo Bistrowagen klimatisiert; Vacuumtoilette; UIC-Sprechstelle
 Letzte DG-Revision: 07.10.13

aktueller Status

Im Einsatz

Letzter Kilometerstand vom:

22.04.2017 23:45:00

4'260'964

Fahrzeugdimensionen in Metern:

Länge über Puffer

23.7

Drehzapfenabstand

18.04

grösster Radabstand

20.54

Radabstand DG

2.5

Minimalster befahrbarer Kurvenradius

90

Streckenklasse

A

Bremsausrüstung:

Luftbremse

O-R-MG (D)

el. Bremsart

hydr. Bremse

Handbremstyp

Federspeicher

Anz. Achsen Festhaltebr

2

Bremsystem

Scheibenbremse

Sohlenmaterial

Anz. Hemmschuhe

Bremsdaten:

Leergewicht_t

38

Bruttogewicht_t

41

R-Bremsgewicht_t

56

P-Bremsgewicht_t

56

G-Bremsgewicht_t

Handbremsgewicht_t

10

Festhaltekraft_kN

25

Bremsgewicht R+Mg_t

70

Bremsgewicht geschleppt

Vielfachsteuerung:

UIC - Ausrüstung

18 pol.

VST - Ausrüstung

IIId

Sicherheitseinrichtungen: Sicherheitssteuerung SIFA Integra ZUB121 ETM-M ZUB262ct ETM S ETCS Baseline 3.X Notbremsanforderung**Transportkapazitäten:**

Anz. Sitze 1. Klasse

Anz. Sitze 2. Klasse

51

Anz. Klappsitze

Gepäckraum_in_m²

Gepäckzuladung_in_t